

Filtry mechaniczne z płukaniem wstecznym i ochroną antybakteryjną



Model JPF+ 3/4" - 1/4"

Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym PROFI-PLUS 3/4" - 2"

Model JPF+ 3/4" - 2" z elektroniczną pamięcią od 3/4" - 1/4" wykonanie wg DIN 13443-1 do wody o temperaturze do 30 °C

Zakres dostawy: filtr mechaniczny w obudowie z wysokojakościowego tworzywa sztucznego PN 16; zestaw montażowy z opatentowanym wykonaniem z mosiądzu szybkozłączem i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu; Złącze gwintowe wg DIN 2999; Siatka filtracyjna wykonana ze stali szlachetnej, posrebrzana z gwarancją ochrony

antybakteryjnej; dolny/górny próg filtracji 0,095/0,125 mm; Pokrętko do uruchamiania płukania wstecznego z elektronicznym „przypominczem” w modelach od 3/4" do 1/4"; wysokosprawne płukanie siatki opatentowanym systemem punktowym z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej części obudowy bez przerywania filtracji, elektroniczna sygnalizacja daty kolejnego płukania w modelach od 3/4" do 1/4".

Na specjalne zamówienie także z siatką filtracyjną 0,03/0,32 oraz 0,5 mm bez warstwy srebra.

Model	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+	JPF+
Przyłącze	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Przepływ wody m ³ /h *	4,0	4,5	5,5	16	17
Strata ciśnienia po płukaniu bar *	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Długość montażowa mm	180	195	230	252	280
Rozmiar oczek mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nr katalogowy	8010072	8010073	8010074	8107012	8107013



Automatyczny filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym PROFIMAT-PLUS 3/4" - 2"



Model JPF+ -A/T 3/4" - 1/4"

Model JPF+ -A 3/4" - 2" wykonanie wg DIN 13443-1 do wody o temperaturze do 30 °C maks. ciśnienie robocze 10 bar

Zakres dostawy: jak dla modelu JPF+ włącznie z automatyczną głowicą sterującą; możliwość programowania parametrów roboczych i stanów wywołujących płukanie filtra; zasilanie serwo-motora i głowicy sterującej poprzez wtyczkę sieciową 230 V/ 50 Hz; elektroniczne sterowanie z sygnalizacją stanów roboczych i awarii poprzez diody sygnalizacyjne i brzęczek; automatyczne wywołanie programu płukania wstecznego po osiągnięciu zadanych

parametrów w wersjach do wyboru:

wersja T (Time): dla modeli JPF+ -A/T 3/4" - 2" (wybór godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca), dodatkowo możliwość ręcznego uruchomienia płukania poprzez przycisk zwalniający

wersja T/P (Time/Pressure): dla modeli JPF+ -A/TP 3/4" - 2" (programowanie czasu jak dla wersji T oraz ciśnienia różnicowego do maks. wartości 1 bar),

Model	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	JPF+ -A	
Przyłącze	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Przepływ wody m ³ /h *	4,0	4,5	5,5	16	17	
Strata ciśnienia po płukaniu bar *	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Długość montażowa mm	180	195	230	252	280	
Rozmiar oczek mm	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Nr katalogowy	wersja T	8020104	8020105	8020106	8307012	8307013
Nr katalogowy	wersja TP	8020107	8020108	8020109	8020069	8020073

* do wody pitnej przy czystym filtrze, przy wodzie użytkowej oraz wodach mocno zanieczyszczonych zalecamy konsultacje z personelem fachowym.