



Filtry obiektowe JUDO Model EASY FILT



Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym JUDO EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
Model EASY FILT-B 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 30 °C

Zakres dostawy: kloz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16, obudowa filtra z mosiądzu ze śrubkami, końcówki gwintowane

zgodne z DIN 2999, włókna filtracyjne ze stali szlachetnej, dolny/górny próg filtracji 0,095/0,125 mm, duże pokrętko ręczne do płukania wstecznego przy jednoczesnym czyszczeniu przezroczystej części obudowy. Zawór płuczący z przyłączem węża zgodnym z DIN 1988. Przykrywa ze zintegrowanym wskaźnikiem daty płukania.

| Model | EASY FILT-B | EASY FILT-B | EASY FILT-B |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Przyłącze | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Przepływ wody m ³ /h | 3,3 | 4,5 | 5,5 |
| Strata ciśnienia po płukaniu, bar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Długość montażowa, mm | 180 | 195 | 230 |
| Rozmiar oczek, mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nr katalogowy | 8070646 | 8070647 | 8070648 |

Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym i zaworem redukcyjnym EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym i zaworem redukcyjnym
Model EASY FILT-BP 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 30 °C

Zakres dostawy: filtr mechaniczny w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16; zestaw montażowy z opatentowanym

wykonanym z mosiądzu szybkozłączem i możliwością montażu filtra zarówno na poziomym jak i na pionowym rurociągu; Złącze gwintowe wg DIN 2999; Siatka filtracyjna wykonana ze stali szlachetnej; Pokrętko do uruchamiania płukania wstecznego z jednoczesnym czyszczeniem przezroczystej części obudowy bez przerywania filtracji; swobodny wypływ wody popłucznej.

| Model | EASY FILT-BP | EASY FILT-BP | EASY FILT-BP |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Przyłącze | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Przepływ wody m ³ /h | 3,3 | 4,5 | 5,5 |
| Długość montażowa, mm | 180 | 195 | 230 |
| Rozmiar oczek, mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nr katalogowy | 8171010 | 8171011 | 8171012 |

Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym do wody gorącej JUDO EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"



Model EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"

**Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
Model EASY FILT-BHW 3/4" - 1 1/4"**
wykonanie wg DIN 13443-1
do wody o temperaturze do 85 °C

Zakres dostawy: kloz z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PN 16, obudowa filtra z mosiądzu ze śrubkami, końcówki gwintowane

zgodne z DIN 2999, włókna filtracyjne ze stali szlachetnej, dolny/górny próg filtracji 0,095/0,125 mm, duże pokrętko ręczne do płukania wstecznego przy jednoczesnym czyszczeniu przezroczystej części obudowy. Zawór płuczący z przyłączem węża zgodnym z DIN 1988. Przykrywa ze zintegrowanym wskaźnikiem daty płukania.

| Model | EASY FILT-BHW | EASY FILT-BHW | EASY FILT-BHW |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Przyłącze | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
| Przepływ wody m ³ /h | 3,3 | 4,5 | 5,5 |
| Strata ciśnienia po płukaniu, bar | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Długość montażowa, mm | 180 | 195 | 230 |
| Rozmiar oczek, mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Nr katalogowy | 8070649 | 8070650 | 8070651 |